

**Kamenárstvo Klieštik, s.r.o.; A. Hlinku 35/922, Čadca 022 01, Slovakia**

Tel.: +421 41/ 4333 883; Fax: +421 41/ 4333 882

email: [kamenarstvo@kliestik.sk](mailto:kamenarstvo@kliestik.sk) ; web: [www.KLIESTIK.sk](http://www.KLIESTIK.sk)

## **VLASTNOSTI PRÍRODNÉHO KAMEŇA ŽULY, NÁVOD NA ÚDRŽBU**

Žula ako prírodný materiál má svoje fyzikálno-chemické vlastnosti.

V prípade, že je kameň použitý ako kuchynský pult, musíme sa zaoberať jeho nasiakavosťou.

Nasiakavosťou rozumieme to, že žula dokáže absorbovať vodu, olej i prípadné pigmenty obsiahnuté v tekutých látkach.

Pracovná doska zo žuly má vysokú tvrdosť - 7 z 10 v Mohsovej škále tvrdosti. Z uvedenej vlastnosti vyplýva, že je možné žulu poškriabať, respektíve ináč poškodiť s predmetom s rovnakou alebo vyššou tvrdosťou. Neodporúča sa „klepanie rezňov“ priamo na pracovnej doske z dôvodu možného poškodenia povrchu. Odporúčame použiť drevenú podložku. K poškodeniu povrchu alebo hrany kamenného pultu môže dôjsť aj úderom ťažkého predmetu.

Žulový pult je ošetrený ochranným náterom, ktorý ochraňuje pred vodou, nečistotou a olejmi.

Nie je žiadúce aj takto ošetrený pult dlhodobo vystavovať znečisteniu. V prípade znečistenia silnými pigmentami obsiahnutými v niektorých potravinách, prípadne nápojoch môže dôjsť k ich zaschnutiu.

Zaschnuté nečistoty ako: žuvačky, jedlo (hlavne s obsahom oleja, horčice, kari,...), či škvrny zapríčinené masťou alebo farbami na vodnej báze, ktoré nejdú odstrániť použitím bežného čistenia rozliate tekutiny jednoducho vsiaknite do kuchynskej utierky a umyte mäkkou látkou, teplou vodou a tekutým neabrazívnym čistiacim prostriedkom najprv jemne zoškrabte tupou plastovou škrabkou. Následne povrch vyčistíte čistiacou hubkou (pri ktorej nehrozí poškriabanie) a sprejovým (opäť neabrazívnym!) kuchynským čističom, ktorý nechajte pôsobiť 30 sekúnd. Potom len opláchnite horúcou vodou a osušte čistou látkou. Ak je to potrebné, postup zopakujte. Na ešte viac zaschnuté škvrny alebo iné škvrny, ktoré nie je možné odstrániť takýmto bežným čistením, použijete krémový (nie drsný) čistič, nanosený na vlhkej špongii a celú plochu čistíte veľkými krúživými pohybmi. Opäť dobre opláchnite horúcou saponátovou vodou a vysušte čistou látkou. Tento spôsob čistenia používajte, len keď je to nevyhnutné, sústavné čistenie týmto spôsobom by mohlo spôsobiť stratu lesku.

Pracovná doska zo žuly nesmie byť používaná z dôvodu vytvrdnutia lepidiel a impregnácie 24 hodín po namontovaní. Pri lepenom dreze z kameňa je potrebný 1 týždeň k úplnému vyschnutiu lepidla a dosiahnutiu tak maximálnej odolnosti voči teplotným zmenám. Počas tohto obdobia neodporúčame vylievať do drezu napr. horúcu vodu.

Pracovnú dosku zo žuly v lehote jedného týždňa po namontovaní nie je vhodné znečistiť masťou, prípadne olejom a taktiež sa neodporúča čistiť saponátovými prípravkami. Pre každodennú údržbu je určený umývacie substrát L&L, ktorý obsahuje aj ušľachtilé vosky na neutrálnej báze. Prípravok pri bežnej údržbe čistí a zároveň udržiava konzerváciu v najlepšom stave. Nanáša sa na plochu nastriekaním a po chvíľke pôsobenia sa zotrie s papierovou utierkou alebo čistou handrou. V prípade prevzatia diela treťou osobou, táto preberá plnú zodpovednosť za škody spôsobené nedostatočnou informovanosťou nadobúdateľa (užívateľa) – o údržbe.

\_\_\_\_\_

dátum

\_\_\_\_\_

podpis K. Klieštik s.r.o.

\_\_\_\_\_

podpis zákazníka, príp. povereného pracovníka